



650VA a 1050VA

UPS Interactivo

Serie PBOX



Forma de onda
Sinusoidal
Modificada



Protección Contra
Sobretensiones



Cargador
ultrarrápido




Puerto inteligente
USB - HID

Beneficios

- ✓ Estabilizador de voltaje incorporado para una calidad de energía confiable.
- ✓ El Puerto inteligente USB -HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
- ✓ Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 04 horas.
- ✓ 04 tomas con respaldo de batería y protección contra sobrecorrientes.
- ✓ 04 tomas con protección contra sobrecorrientes.
- ✓ Batería interna incluida y de fácil reemplazo.



*Imágenes referenciales



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		MODELOS		
		PBOX-650	PBOX-850	PBOX-1050
CAPACIDAD	Potencia Nominal	650VA / 360W	850VA / 480W	1050VA / 600W
ENTRADA	Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 VAC		
	Rango de Voltaje	220VAC (162 a 268VAC) / 230VAC (170 a 280VAC) / 240VAC (177 a 290VAC)		
	Frecuencia Nominal	50 / 60 Hz		
	Rango de Frecuencia	50Hz (45 - 55 Hz) / 60Hz (55 - 65 Hz)		
	Conexión de Entrada	Cable de alimentación incorporado con enchufe tipo NEMA 5-15P		
SALIDA	Factor de Potencia	0.55	0.56	0.57
	Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 VAC		
	Regulación de Voltaje (Modo Línea)	± 15%		
	Regulación de Voltaje (Modo Batería)	± 10%		
	Frecuencia Nominal	50Hz / 60Hz		
	Rango de Frecuencia (Modo Batería)	±1 Hz		
	Forma de Onda	Sinusoidal modificada		
	Toma de Salida Universal (NEMA 5-15R / Europlug*)	(04) tomas con respaldo de batería y protección contra sobretensiones (04) tomas con protección contra sobretensiones		
EFICIENCIA	Modo Línea	95%		
	Modo AVR (Estabilizador)	88%		
	Modo Batería	60%		
BATERÍA	Tipo de Batería	12V / 7Ah	12V / 9Ah	12V / 9Ah
	Número de Baterías Internas	1	1	1
	Voltaje Nominal de la Batería	12 VDC	12 VDC	12 VDC
	Tiempo de Respaldo @ carga típica de PC (100W)	16 min	20 min	22 min
	Tiempo de Recarga (al 90%)	4 horas		
	Tiempo de Transferencia	Modo Línea <-> Modo Batería : 2 - 6 ms		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	An. x Al. x Pr. (mm)	125 x 150 x 254		
	Peso Neto (kg)	4.58	5.42	5.43
AMBIENTE	Humedad Relativa	0 - 90% sin condensación		
	Temperatura de Operación	0 - 40 °C		
	Nivel de Ruido a 1m	< 40dB		
INTERFAZ	Pantalla	Indicadores LED		
	Alarma Audible	Sí		
	Puerto Inteligentea USB-HID	Para monitorear el estado del UPS		
	Software	WinPower		
FUNCIONES ADICIONALES	Arranque en Frío	Arranque en frío en DC		
	Reinicio Automático	Luego del retorno de la energía AC		

(*) Acepta Europlug, clavija de dos puntas redondas.