



# UPS Interactivo

**Serie PBOX**

**Potencia 650 VA a 1050 VA**



## Beneficios

- ✓ Estabilizador de voltaje incorporado para una calidad de energía confiable.
- ✓ El Puerto inteligente USB -HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
- ✓ Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 04 horas.
- ✓ 04 tomas con respaldo de batería y protección contra sobrecorrientes.
- ✓ 04 tomas con protección contra sobrecorrientes.
- ✓ Batería interna incluida y de fácil reemplazo.
- ✓ Cumplimiento de normativa CE.

## Aplicaciones Principales

- Home office
- Pequeña y micro
- empresa
- Oficinas
- Seguridad y vigilancia





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Características         |                                         | MODELO                                                                                                                   |               |                |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                         |                                         | PBOX-650-S                                                                                                               | PBOX-850-S    | PBOX-1050-S    |
| CAPACIDAD               | Potencia Nominal                        | 650 VA / 360W                                                                                                            | 850 VA / 480W | 1050 VA / 600W |
| ENTRADA                 | Voltaje Nominal                         | 220 / 230 / 240 VAC                                                                                                      |               |                |
|                         | Rango de Voltaje                        | Para: 220 VAC (162 a 268 VAC) / Para: 230 VAC (170 a 280 VAC) / Para: 240 VAC (177 a 290 VAC)                            |               |                |
|                         | Frecuencia Nominal                      | 50 / 60 Hz                                                                                                               |               |                |
|                         | Rango de Frecuencia                     | Para: 50 Hz (45 – 55 Hz) / Para: 60 Hz (55 – 65 Hz)                                                                      |               |                |
|                         | Conexión de Entrada                     | Cable de alimentación incorporado con enchufe Italiano de 10 Amp                                                         |               |                |
| SALIDA                  | Factor de Potencia de Salida            | 0.55                                                                                                                     | 0.56          | 0.57           |
|                         | Voltaje Nominal                         | 220 / 230 / 240 VAC                                                                                                      |               |                |
|                         | Regulación de Voltaje (Modo Línea)      | ± 15%                                                                                                                    |               |                |
|                         | Regulación de Voltaje (Modo Batería)    | ± 10%                                                                                                                    |               |                |
|                         | Frecuencia Nominal                      | 50 / 60 Hz                                                                                                               |               |                |
|                         | Rango de Frecuencia (Modo Batería)      | ±1 Hz                                                                                                                    |               |                |
|                         | Forma de Onda de Salida                 | Sinusoidal modificada                                                                                                    |               |                |
|                         | Tomas de Salida (Schuko / Europlug)     | (04) tomas con respaldo de batería y protección contra sobretensiones<br>(04) tomas con protección contra sobretensiones |               |                |
| EFICIENCIA              | Modo Línea                              | 95%                                                                                                                      |               |                |
|                         | Modo AVR (Estabilizador)                | 88%                                                                                                                      |               |                |
|                         | Modo Batería                            | 60%                                                                                                                      |               |                |
| BATERÍA                 | Tipo de Batería                         | 12V / 7Ah                                                                                                                | 12V / 9Ah     | 12V / 9Ah      |
|                         | Número de Baterías Internas             | 1                                                                                                                        | 1             | 1              |
|                         | Voltaje Nominal de la Batería           | 12 VDC                                                                                                                   | 12 VDC        | 12 VDC         |
|                         | Tiempo de Respaldo @ Carga Típica de PC | 16 min                                                                                                                   | 20 min        | 22 min         |
|                         | Tiempo de Recarga (al 90%)              | 4 horas                                                                                                                  |               |                |
|                         | Tiempo de Transferencia                 | Modo Línea <-> Modo Batería : 2 - 6 ms                                                                                   |               |                |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | An. x AL. x Pr. (mm)                    | 125 x 150 x 254                                                                                                          |               |                |
|                         | Peso Neto (kg)                          | 4.58 kg                                                                                                                  | 5.42 kg       | 5.43 kg        |
| MEDIO AMBIENTE          | Humedad de Operación                    | 0 - 90% sin condensación                                                                                                 |               |                |
|                         | Temperatura de Funcionamiento           | 0 - 40 °C                                                                                                                |               |                |
|                         | Nivel de Ruido                          | <40dB                                                                                                                    |               |                |
| INTERFAZ                | Pantalla                                | Indicadores LED                                                                                                          |               |                |
|                         | Alarma Audible                          | Sí                                                                                                                       |               |                |
|                         | Puerto Inteligente USB-HID              | Sí (Para monitorear el estado del UPS)                                                                                   |               |                |
|                         | Software                                | WinPower                                                                                                                 |               |                |
| FUNCIONES ADICIONALES   | Arranque en Frío                        | Cuenta con la función de arranque en frío en DC                                                                          |               |                |
|                         | Reinicio Automático                     | Reinicio automático durante la recuperación de AC                                                                        |               |                |